

Han 24HPR-enlarged-HAE-SL-3xM32



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 40 024 0652
规格	Han 24HPR-enlarged-HAE-SL-3xM32

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han® HPR
上壳/底座类型	上壳
上壳/底座介绍	特殊类别 扩大

版本

尺寸	24 B
版本	侧出线
出线孔	3x M32
锁定类型	螺钉锁扣
应用领域	用于恶劣室外环境的上壳/底座
详细资料	使用带螺栓接线的 Han® HC-Modular 350 插针时的最大电缆线鼻子尺寸 最大长度 (中间螺栓孔到压接套管的末端) : 46 mm 最大宽度 : 30 mm 在压铸套管区域必须使用热缩套管。
包装内容	送货不包括电缆附件和热缩套管。

技术参数

额定脉冲电压	2.3 kV
污染等级	3
过电压类别	II
拧紧力矩 (螺栓锁紧)	4 Nm
极限温度	-40 ... +125 °C

技术参数

防护等级符合 IEC 60529	IP65
	IP68
	IP69 / IPX9K , 符合 ISO 20653
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4
	4X
	12

材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸铝 防腐蚀
表面 (上壳/底座)	粉末涂层
颜色 (上壳/底座)	RAL 9005 (乌黑)
材料 (锁扣)	不锈钢
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	镍 汞

规格和认证

规格	EN 50124-1
认证	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	有

商业数据

包装尺寸	1
净重	1,600 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099