

## Han 24B HTE M32 PFT DL



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 30 024 1121
规格	Han 24B HTE M32 PFT DL

### 标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han <sup>®</sup> B
上壳/底座类型	面板馈通底座
型	高结构

### 版本

尺寸	24 B
版本	顶出线
出线孔	1x M32
锁定类型	双锁扣
Han-Easy Lock <sup>®</sup>	有
应用领域	用于工业连接器的标准上壳/底座

### 技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP65

### 材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸铝
表面 (上壳/底座)	粉末涂层
颜色 (上壳/底座)	RAL 7037 (土灰)
材料(密封件)	NBR



Pushing Performance

## 材料特性

材料 ( 锁扣 )	聚碳酸酯 (PC) 不锈钢
颜色 ( 锁扣 )	RAL 7037 ( 土灰 )
材料阻燃性等级 ( 锁扣 ) 符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	无
REACH 附件 XIV 物质	无
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	镍 萘

## 规格和认证

CE	有
----	---

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	394 g
原产国	中国
欧洲海关关税号	85389099